



VF01,02,03,04,52,53,55



BASE DE  
HORMIGON  
CICLOPEO


■ Pilar Nace  
□ Pilar Muere

VF05,51,54



BASE DE  
HORMIGON  
CICLOPEO

PT - Pilar de Traba



#### CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.

LA PRESENTE PROPUESTA ESTA BASADA EN LA EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN EL BARRIO DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.  
SIN PREJUDIO DE ELLO LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DEBERA VERIFICAR EL PRESENTE PROYECTO Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.

#### HORMIGONES.

- SE DOSIFICARA SEGUN RELACION 3:2:1.
- SE UTILIZARA A TALES EFECTOS TACHOS DE 20LTS
- SE DEBERA REALIZAR EL AMASADO MEDIANTE HORMIGONERA HASTA LOGRAR UNA MEZCLA HOMOGENEA.
- LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON NO DEBERA SER EXCESIVAMENTE LIQUIDA DONDE SE DISGREGUEN LOS ARIDOS, NI SECA DONDE NO SE LOGRE UN ASENTAMIENTO ADECUADO.
- EL ASENTAMIENTO DEL HORMIGON SE LOGRARA MEDIANTE VIBRADOR.
- PARA PIEZAS COMO VIGAS SE EVITARA CORTES DURANTE EL HORMIGONADO Y EN EL CASO DE PILARES DE TRABA SE PODRA LLENAR EN ETAPAS.

RECUBRIMIENTO VIGAS CIMENTACION: 3 a 4 cm

RECUBRIMIENTO PILARES TRABA Y CARRERAS: 1,5 a 2 cm

obra: MITIGACION		
propietario: MINISTERIO DE VIVIENDA		
padrón: 11506	paraje: RIVERA	departamento: RIVERA
plano:		
PLANTA DE ESTRUCTURA CIMENTACION		
Familia: MARISA PEREZ	código:	proyecto: ES
asesor: Arq.Cesar Barboza	fecha: ENE 2016	lámina: ES01
	escala: 1/50	