

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**


OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023



PUERTA BATIENTE (SERIE PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	A1	CANTIDAD	9	UBICACION	OFICINAS, SALA REUNION, AULA MUSEO
------	----	----------	---	-----------	------------------------------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O C U R S O	HOR.INFERIOR		A C C E S O R I O S	MOVIMIENTO	Bisagras 3 alas "Bridge 2" AGG 1514
		HOR.SUPERIOR	90034 de 76mm		CIERRE	Cerradura con llave tipo paleta acero inox. AGK 7654
		LATERALES	90034 de 76mm		MANIOBRA	Manija "Jumbo due P"
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		PORTACONTR.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO	ANCLAJE: Grampas de amure cada 500mm AGL 4280		FELPILLAS	5.00 x 10.00mm
		CONECTOR HOR.				
		CONECTOR VERT.				
	H O J A	HOR.INFERIOR	90009 - complemento zócalo PNº 92466		DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD	
		HOR.SUPERIOR	90009 (componen marco)			Burlete de hermeticidad doble contacto AGT 2614
		LATERALES	90009(componen marco)			Burlete vidrio cuña para hueco 4mm AGT 2744
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: -			
		COMPLEMENTO				
		DIVISOR HOR.				Escuadra de armado para marco y cuña de armado para
		DIVISOR VERT.				marco PNº 1215 + PNº 1239
		CONTRAVIDRIO	Recto hueco 27,5mm PNº 92487			Escuadra de tracción para hoja AGN 4520
		ELEM.ARMADO				
		OTROS	Calce apoyo de vidrio AUA 8084			

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS

ESPESOR:

TIPO: MDF LAMINADO COLOR GRIS

COLOCACION:

CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.