



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023



NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

VENTANA BATIENTE

—	DETALLES LAMINA
---	-----------------

TIPO	C2	CANTIDAD	4	DERECHA — IZQUIERDA —	UBICACION	MUSEO — OFICINA
------	----	----------	---	--------------------------	-----------	-----------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	SE RESTAURARAN LOS MARCOS. SE LIJARAN Y SE SUSTITUIRAN TODAS LAS PARTES QUE SEAN NECESARIAS. PARA LA REPOSICION SE UTILIZARA MADERA TIPO CEDRO DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS EXISTENTES EN RELACION A ESPESOR, DISEÑOS Y DEMAS COMPONENTES.
	TERM. 1 MANO FONDO MADERA (TIPO INCA MATE CUBRIENTE) 3 MANOS ESMALTE TIPO SATINCA

HOJA	PUERTA	TERM.
		SECCION TERM. SECCION SECCION
	VENTANA	SE RESTAURARAN LAS HOJAS. SE LIJARAN Y SE SUSTITUIRAN TODAS LAS PARTES QUE SEAN NECESARIAS. PARA LA REPOSICION SE UTILIZARA MADERA TIPO CEDRO DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS EXISTENTES EN RELACION A ESPESOR, DISEÑOS Y DEMAS COMPONENTES.
		TERMINACION 1 MANO FONDO MADERA (TIPO INCA MATE CUBRIENTE) 3 MANOS ESMALTE TIPO SATINCA

VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN 4mm	SECCION
--------	------	------------------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	-
	MANIOBRA	CANTIDAD	-		-
	CIERRE	CANTIDAD	1		FALLEBA CRUZ