





NOTA:
EN CASO DE QUE EL PROYECTO LO REQUIERA LAS UIUCC
INCLUYEN CONEXION CON CAÑO DE PVC



NOTA:
CADA 3 TAPAS 1 LLEVA 2 AGARRADERAS
AGARRADERA DE HIERRO GALVANIZADO REMACHADA
C/TUERCAS Y RANURAS DE ENCASTRE EN TAPAS

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO
HORMIGON C-20
Resistencia característica a la compresión $f_{ck}=20$ MPa en probetas
cilíndricas normalizadas a los 28 días.

CALIDAD DE ACERO
ACERO ADN 420
Limite elástico característico $f_{yk}=420$ MPa

TERMINACIONES:
PAREDES - HORMIGON VISTO SIN REBARBAS NI OQUEDADES
O PORTLAND LUSTRADO.
PISO - ALISADO ARENA Y PORTLAND CON UNA PENDIENTE
DEL 1% MINIMO.
PERFILES - 3 MANOS DE ANTIOXIDO MAS 2 DE ESMALTE

NOTA: LAS MEDIDAS DEL CANAL SE TOMARAN A EJE DEL
MISMO PARA SU PAGO.

LA DIRECCION DE OBRA PODRA ACEPTAR VARIANTE EN
BLOQUE VIBRADO ARMADO (MODULBLOCK O SIMILAR).

