

$$\sigma_{adm} \text{ (tensión admisible en el fondo)} = 2.0 \text{ kg/cm}^2$$




	Fecha	Modificaciones	Aprobado		Fecha	Modificaciones	Aprobado




GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUERTO DE HORMIGÓN

PROYECTADO F.DAPUETO	DIBUJADO P.VIGNOLO	CONTROLADO F.DAPUETO	APROBADO C.SOAONE	FECHA 02/2016	ESCALA S/E	PLANO G-347 HOJA 1	CAD
-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	------------------	---------------	--------------------------	-----



DETALLE ARMADURAS



TIRO 8.400 Kg
Hormigón C-25
Acero ADN 500
ADM 500

Arcilla compacta
 $C_b(z=2m)=6 \times 10^6 \text{ Kg/m}^3$
 $C_t(z=2m)=6 \times 10^6 \text{ Kg/m}^3$
 $\sigma_{ad}=2 \text{ Kg/cm}^2$

Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado			
 GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS								
MUERTO DE HORMIGÓN								
PROYECTADO F.DAPUETO	DIBUJADO P.VIGNOLO	CONTROLADO F.DAPUETO	APROBADO C.SOAONE	FECHA 02/2016	ESCALA S/E	PLANO G-347 HOJA 2	CAD	