


**Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA**



NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN CENTÍMETROS Y A NPT Interior. LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBujan VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACIÓN	Comedor		ALUMINIO	AL11
		DER.	-	DESCRIPCIÓN	3 Ventanas corredizas y 3 paños fijos			
MARCO	MARCO GUÍA		SI	X	NO	-	MATERIAL	ALUMINIO Negro.
	TIPO							
	ANCLAJE		Grapas amure 4040				COLOCACION: A y P c/hidrófugo 3 a 1	
HOJA	ESTRUCTURA		Línea Gala Serie 25					
	TABLERO							
TERMINACIÓN			Anodizado ANOLOCK en tono negro. De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: Clase A13 (11a15 micras). Contramarco de aluminio con misma terminación.					
VIDRIOS	D.V.H. Transparente - 25mm					CONTRAVIDRIO	Curvo	
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANT.:	6	Corrediza			
	CIERRE		CANT.:	3	Cierre de inyeccióncentral "LARA"			
	MANIOBRA		CANT.:	2	Tirador de embutir curvo 110 mm			

OBSERVACIONES:	<p><b>El oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas.</b></p> <p><b>1 - Todas las medidas se verificarán en obra.</b></p> <p><b>2 - Llevarán tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificación y manipulación en obra.</b></p>
----------------	---

ESCALA:

1/35

DET. HOJA:

CA6211