


**Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA**



NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN CENTÍMETROS Y A NPT Interior. LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACIÓN			Acceso a SSHH			ALUMINIO	AL01
		DER.	1	DESCRIPCIÓN			Puerta Batiente				
MARCO	MARCO GUÍA			SI	X	NO	-	MATERIAL		ALUMINIO	
	TIPO										
	ANCLAJE			Grapas amure 4040				COLOCACION: A y P c/hidrófugo 3 a 1			
HOJA	ESTRUCTURA			Línea Gala Serie 25							
	TABLERO										
TERMINACIÓN				Anodizado ANOLOCK en tono negro. De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: Clase A13 (11a15 micras). Contramarco de aluminio con misma terminación.							
VIDRIOS				ESPESOR:				TIPO:			
HERRAJES	MOVIMIENTO			CANT.:	3	Pomelas de acero inoxidable, de 10cm					
	CIERRE			CANT.:	1	Cerradura					
	MANIOBRA			CANT.:	1	Manija Tipo avión					
OBSERVACIONES:										ESCALA:	DET. HOJA:
El oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas. 1 - Todas las medidas se verificarán en obra. 2 - Llevarán tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificación y manipulación en obra.										1/25	CA6201