


Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA



NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN CENTÍMETROS Y A NPT Interior. LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD	4	IZQ.	-	UBICACIÓN	Vestuario		ALUMINIO	AL06
		DER.	-	DESCRIPCIÓN	Balancín con eje central Horizontal			
MARCO	MARCO GUÍA	SI	X	NO	-	MATERIAL	ALUMINIO Negro.	
	TIPO							
	ANCLAJE	Grapas amure 4040				COLOCACION: A y P c/hidrófugo 3 a 1		
HOJA	ESTRUCTURA	Línea Gala Serie 25						
	TABLERO							
TERMINACIÓN		Anodizado ANOLOCK en tono negro. De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: Clase A13 (11a15 micras).						
VIDRIOS	D.V.H. Transparente - 25mm				CONTRAVIDRIO	Curvo		
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANT.:	4	Balancín con eje central Horizontal				
	CIERRE	CANT.:	4	Pestillo para la traba				
	MANIOBRA	CANT.:	4	Simplon				
OBSERVACIONES:							ESCALA:	DET. HOJA:
<p>El oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas.</p> <p>1 - Todas las medidas se verificarán en obra.</p> <p>2 - Llevarán tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificación y manipulación en obra.</p>							1/25	CA6206