




Obra: VESTUARIOS Y COMEDOR PREDIO ABA



NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN CENTÍMETROS Y A NPT Interior. LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD	2	IZQ.	-	UBICACIÓN		SSH		ALUMINIO	AL04	
		DER.	-	DESCRIPCIÓN		Ventana corrediza				
MARCO	MARCO GUÍA		SI	X	NO	-	MATERIAL	ALUMINIO Negro.		
	TIPO									
	ANCLAJE		Grapas amure 4040				COLOCACION: A y P c/hidrófugo 3 a 1			
HOJA	ESTRUCTURA		Línea Gala Serie 25							
	TABLERO									
TERMINACIÓN			Anodizado ANOLOCK en tono negro. De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: Clase A13 (11a15 micras).							
VIDRIOS	D.V.H. Transparente - 25mm					CONTRAVIDRIO	Curvo			
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANT.:	2	Corrediza					
	CIERRE		CANT.:	1	Cierre de inyeccióncentral "LARA"					
	MANIOBRA		CANT.:	2	Tirador de embutir curvo 110 mm					
OBSERVACIONES: El oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las aberturas. 1 - Todas las medidas se verificarán en obra. 2 - Llevarán tipo correspondiente en forma legible y seguro para su correcta identificación y manipulación en obra.									ESCALA: 1/25	DET. HOJA: CA6204