INVITACIÓN A COTIZAR

Lunes, 30 de Agosto de 2019

REFERENCIA: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN N° 1700601100
COMPRA DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

Esta Administración necesita obtener cotización para la compra de la referencia de acuerdo con la siguiente descripción adjunta:

Requisitos que se deberán tener en cuenta en la cotización:

- forma de pago; plazo de entrega; validez de oferta la cual no podrá ser inferior a 30 (treinta) días.-
- La cotización se formulará preferentemente en la condición que incluya el **COSTO DEL FLETE** hasta Montevideo.-

Igualmente se aceptarán cotizaciones comprendidas en los **INCOTERMS 2010**, debiendo establecerse todos los gastos hasta la condición cotizada, informando además **peso discriminado por ítem**, volumen de la carga y puerto/aeropuerto de embarque y país de origen.-

- Se deberá cumplir con la Norma Fitosanitaria a Embalajes de Madera NIMF N° 15, a efectos de evitar demoras que se puedan producir por rechazos de la ADUANA, siendo de cargo del proveedor los perjuicios que ocasionen al Organismo los defectos de envase o embalaje.-

La oferta se podrá recibir por mail a la siguiente dirección exteriorcompras@ancap.com.uy,

La recepción y apertura de ofertas se realizará el día **10 de Setiembre de 2019 a las 14:00 hs**. en la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras (Refinería La Teja – Humboldt 3900).-

Saludamos atentamente,
kv

María Alicia Izquierdo
Jefe Interino
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia Abastecimiento
ANCAP

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Reductora de presión . Operación directa . Internos de acero inoxidable . Tamaño del cuerpo 3/4" . Rango de presión de salida a controlar: 1 a 2,5 kg/cm2 aprox. . Presión de entrada al regulador: 3 kg/cm2 . Diámetro orificio: 3/8", material: inox. 316 . Diafragma: nitrilo . Temperatura del fluído del proceso: 10 - 45 °C aprox. Tubería: . Tamaño de la tubería: 3/4" . Conexión NPT . Material del cuerpo: hierro dúctil pintado . Material de alojamiento del resorte y diafragma: hierro dúctil	10
2	Reductora de presión . Operación Directa . Internos de acero inoxidable . Tamaño del cuerpo 3/4" . Rango de presión de salida a controlar: 0,3 a 1 kg/cm2 aprox. . Presión de entrada al regulador: 3kg/cm2 . Diámetro del orificio: 3/8", material: inox. 316 .Temperatura del fluído del proceso: 10 - 45 °C aprox. Tubería: . Tamaño de la tubería: 3/4" . Conexión NPT . Material del cuerpo: hierro dúctil pintado . Material de alojamiento del resorte y diafragma: hierro dúctil	10
3	Kit de internos para ítem 1	10
4	Kit de internos para ítem 2	10
5	Diafragma para ítem 1	10
6	Diafragma para ítem 2	10
7	Orificio tamaño 1/2" para reemplazar en ítems 1 y 2	5
8	Orificio tamaño 1/4" para reemplazar en ítems 1 y 2	5

A AMBAS POSICIONES
. De uso indsutrial
. Apta de acuerdo al fabricante para el fluído del proceso
. Configuración de acuerdo a normas NACE
. Fluído de proceso: fuel gas

NOTA:
1. En el servicio anteriormente estaban instaladas reductoras Fisher 627
2. El oferente deberá detallar su oferta de forma tal, que incluya en forma ordenada la información relativa a cada punto solicitado, la misma deberá hacerse de forma clara y se presentarán los catálogos originales de la marca, en los cuales figure el modelo y las características ofrecidas.
3. Se tendrá preferencia por ofertas de marcas de fabricación reconocidas mundialmente

y de las cuales existan antecedentes de utilización en Planta, como por ejemplo Emerson y Masoneilan. En caso de incluír ofertas de marcas no utilizadas anteriormente en Planta, se deberá acreditar 3 ejempos de suministros a refinerías o Plantas petroquímicas de ARPEL u otras, distintas entre sí, y que hayan instalado estos materiales en los últimos 5 años, detallando:
nombre de la empresa, lugar, nombre de contacto con correco electrónico y teléfono para que ANCAP pueda comunicarse con esta persona y corroborar los antecedentes.