

PLANILLA DE ABERTURAS - MADERA

CANTIDAD	1	izq. der.	- 1	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	PUERTA BATIENTE	UBICACIÓN	SALA DE GRABACIÓN
----------	---	--------------	--------	----------------------------	--------------------	-----------	----------------------

CU01

puerta placa 45 mm
bastidores de madera
cantonera maciza ingletada

bisagra invisible

0.86

2.05

0.90

+2.05

0.03

0.80

0.03

membrana de PVC mineralizada blanca

membrana de PVC mineralizada blanca

NPT
±0.00

ESCALA 1:30

NOTA: Todas las medidas, cantidades y ejes de giro deberán ser rectificadas y verificadas en obra.
Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

MARCO	TIPO	Cajón	MATERIAL	Cedro	SECCIÓN	4" x 2"
CONTRAMARCO			MATERIAL	Cedro	SECCIÓN	
ANCLAJE		Atornillado a estructura de yeso				

HOJA	ESPESOR	45 mm			
ESTRUCTURA	Bastidor 50%	MATERIAL	Alamo	SECCIÓN	35 mm
REVESTIMIENTO	MDF 5 mm en ambas caras				
TERMINACIÓN	Placa				
CUBRECANTO	Cedro macizo machiembreado a bastidor c/buña 2 mm	SECCIÓN	15 x 45 mm		

TERMINACION	Vinílico Barrier acustico color blanco
-------------	--

MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	MAT.	Bisagra invisible marco ceam acero inoxidable 89 x 25
MANIOBRA	1			Manija Hafele Startesc Sandra acero inoxidable
CIERRE	1	TIPO		Cerradura Star de seguridad con bocallave

OBSERVACIONES Las puertas se forrarán con membrana Barrier (membrana densa de PVC mineralizado, color blanco, de espesor 2mm) pegadas con cemento de contacto. Además se colocará burletes de goma, en el perímetro de contacto entre la puerta y el marco, y escobilla de goma contra el piso.

PLANILLA DE ABERTURAS - MADERA

CANTIDAD	1	izq. der.	1 -	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	PUERTA BATIENTE	UBICACIÓN	CABINA
----------	---	--------------	--------	----------------------------	--------------------	-----------	--------

CU02

0.86

2.05

0.90

+2.05

0.03

0.80

0.03

membrana de PVC mineralizada blanca

membrana de PVC mineralizada blanca

NPT
±0.00

ESCALA 1:30

NOTA: Todas las medidas, cantidades y ejes de giro deberán ser rectificadas y verificadas en obra.
Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

MARCO	TIPO	Cajón	MATERIAL	Cedro	SECCIÓN	4" x 2"
CONTRAMARCO			MATERIAL	Cedro	SECCIÓN	35 mm
ANCLAJE		Espuma Poliuretánica				

HOJA	ESPESOR	45 mm			
ESTRUCTURA	Bastidor 50%	MATERIAL	Alamo	SECCIÓN	35 mm
REVESTIMIENTO	MDF 5 mm en ambas caras				
TERMINACIÓN	Placa				
CUBRECANTO	Cedro macizo machiembreado a bastidor c/buña 2 mm	SECCIÓN	15 x 45 mm		

TERMINACION	Laca Poliuretánica color blanco
-------------	---------------------------------

MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	MAT.	Bisagra invisible marco ceam acero inoxidable 89 x 25
MANIOBRA	1			Manija Hafele Startesc Sandra acero inoxidable
CIERRE	1	TIPO		Cerradura Star de seguridad con bocallave

OBSERVACIONES Las puertas se forrarán con membrana Barrier (membrana densa de PVC mineralizado, color blanco, de espesor 2mm) pegadas con cemento de contacto. Además se colocará burletes de goma, en el perímetro de contacto entre la puerta y el marco, y escobilla de goma contra el piso.

PLANILLA DE ABERTURAS - MADERA

CANTIDAD	1	izq. der.	- -	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	VIDRIO FUJO	UBICACIÓN	CABINA
----------	---	--------------	--------	----------------------------	----------------	-----------	--------

C03

marco exterior 1"x1"

marco e=1"

1.92

1.05

1.00

+2.05

+1.00

NPT
±0.00

VF

membrana de PVC mineralizada blanca

ESCALA 1:30

NOTA: Todas las medidas y cantidades deberán ser rectificadas y verificadas en obra.
Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

MARCO	TIPO	Marco de cedro, 1"x1"
ANCLAJE		Espuma Poliuretánica

TERMINACION	LACA POLIURETÁNICA color blanco	
VIDRIO	TIPO LAMINADO	ESPESOR 3-3, cámara 3cm, 4-4, cámara 3cm

OBSERVACIONES Sellar toda junta, perímetro y soporte de marcos con Silica Gel.
Colocar caucho de 2mm entre marco cristal y marco exterior.

PLANILLA DE ABERTURAS - MADERA

CANTIDAD	1	izq. der.	- -	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	VIDRIO FUJO	UBICACIÓN	CABINA
----------	---	--------------	--------	----------------------------	----------------	-----------	--------

C04

marco exterior 1"x1"

marco e=1"

0.45

1.05

1.00

+2.05

+1.00

VF

membrana de PVC mineralizada blanca

ESCALA 1:30

NOTA: Todas las medidas y cantidades deberán ser rectificadas y verificadas en obra.
Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

MARCO	TIPO	Marco de cedro, 1"x1"
ANCLAJE		Espuma Poliuretánica

TERMINACION	LACA POLIURETÁNICA color blanco	
VIDRIO	TIPO LAMINADO	ESPESOR 3-3, cámara 3cm, 4-4, cámara 3cm

OBSERVACIONES Sellar toda junta, perímetro y soporte de marcos con Silica Gel.
Colocar caucho de 2mm entre marco cristal y marco exterior.

N

DETALLE DE VAINA A COLOCAR_ POSTE B1

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

Intendencia de Canelones	
Proyecto: Usina Cultural Pando 2° Etapa de ejecución.	
Ubicación: PANDO Gral Artigas esq. Laurnaga	
PLANO : ALBAÑILERIA: Planillas	ETAPA : LAMINA: PE/02