Ministerio de Defensa Nacional | Dirección General de Secretaría | Unidad Centralizada de Adquisiciones para la Defensa

## C.D. Nº430/026 Materiales de construcción para nueve departamentos

| Ítem N.° | Código | Producto | Unidad | Presentación | Cantidad a comprar | Descripción | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.146 | BARRA PARA DESCARGA A TIERRA (JABALINA) | Unidad | Largo 2.00 m | 1 | Con argolla de bronce. Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 1 | 4.146 | BARRA PARA DESCARGA A TIERRA (JABALINA) | Unidad | Largo 2.00 m | 1 | Con argolla de bronce. Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 600 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Artigas |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 1200 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Colonia |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 150 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Durazno |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 1200 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Maldonado |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 600 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Paysandú |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 600 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Rocha |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 600 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Salto |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 600 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Soriano |
| 2 | 77.203 | BLOQUE DE HORMIGÓN PRENSADO / DOS BOCAS | Unidad | 15 x 19 x 40 cm | 600 | Serán de primera calidad, resistentes y sin deformaciones. | Treinta y Tres |
| 3 | 69.674 | CABLE MULTIFILAR CON AISLACIÓN DE PVC | Metro | Ø1mm | 100 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.674 | CABLE MULTIFILAR CON AISLACIÓN DE PVC | Metro | Ø1mm | 100 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 4 | 69.674 | CABLE MULTIFILAR CON AISLACIÓN DE PVC | Metro | Ø2 mm | 100 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 4 | 69.674 | CABLE MULTIFILAR CON AISLACIÓN DE PVC | Metro | Ø2 mm | 100 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 5 | 69.674 | CABLE MULTIFILAR CON AISLACIÓN DE PVC | Metro | Ø2 mm | 100 | Cable multifilar a tierra. Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 5 | 69.674 | CABLE MULTIFILAR CON AISLACIÓN DE PVC | Metro | Ø2 mm | 100 | Cable multifilar a tierra. Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 6 | 15.392 | CAÑO DE PVC CORRUGADO ANTILLAMA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Metro | 20 mm | 100 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 6 | 15.392 | CAÑO DE PVC CORRUGADO ANTILLAMA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Metro | 20 mm | 100 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 396 | CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | Unidad | 3 mm espesor Ø40 mm x 3ms largo | 3 | PVC Ø40 mm Materiales homologados según Normativa IM y UNIT. | Artigas |
| 8 | 10.103 | CERÁMICA PARA PARED | $m^2$ | 40 x 30 cm aprox. | 50 | Cerámica para pared PEI 4 | Artigas |
| 9 | 9.952 | CERÁMICA PARA PISO | $m^2$ | 40 x 40 cm aprox. | 80 | Cerámica para piso interior PEI 4 | Artigas |
| 10 | 77.242 | CIELORRASO DE PVC | $m^2$ | Ancho: 20 cms. Largo: 6 m. Espesor: 0.7 cms | 80 | Material de PVC Ancho: 20 cms. Largo: 6 m. Espesor: 0.7 cms. | Artigas |
| 11 | 4.147 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR | Unidad | 25 A | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 11 | 4.147 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR | Unidad | 25 A | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 12 | 54.609 | INTERRUPTOR TÉRMICO | Unidad | 16A | 3 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 54.609 | INTERRUPTOR TÉRMICO | Unidad | 16A | 3 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 13 | 54.609 | INTERRUPTOR TÉRMICO | Unidad | 25A | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 13 | 54.609 | INTERRUPTOR TÉRMICO | Unidad | 25A | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 14 | 15.236 | MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO GOFRADO | Rollo | Espesor 4mm (42 Kg), 1 m de ancho, terminación aluminio gofrado. | 4 | De primera calidad | Rocha |
| 15 | 8.381 | PUERTA INTERIOR DE MADERA / UNA HOJA | Unidad | 205 x 75 cm aprox. | 3 | Madera, hoja y marco de eucaliptus, con herrajes. (izquierda o derecha) | Artigas |
| 16 | 8.214 | TABLERO DE EMBUTIR DE PVC CON PUERTA | Unidad | Para 10 llaves bipolares o más de embutir. | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Colonia |
| 16 | 8.214 | TABLERO DE EMBUTIR DE PVC CON PUERTA | Unidad | Para 10 llaves bipolares o más de embutir. | 3 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Rocha |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8.214 | TABLERO DE EMBUTIR DE PVC CON PUERTA | Unidad | Para 10 llaves bipolares o más de embutir. | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Soriano |
| 16 | 8.214 | TABLERO DE EMBUTIR DE PVC CON PUERTA | Unidad | Para 10 llaves bipolares o más de embutir. | 1 | Según reglamento baja tensión de UTE. | Treinta y Tres |

**Pago crédito SIIF 60 días**

**Las entregas deberán ser en las direcciones que oportunamente se comunicarán por parte de la Dirección General de Servicios Sociales, en los departamentos mencionados**